PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Vanne 1/4 de tour - Compression x compression - 3601



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Joint torique : NBR
Bagues de crampage : POM
Ecrou : Polypropylène

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	Lp	K	Z	J	F	H	Poids (kg)	PN à 20°C
3601020	20	55	52	41	67	48	151	0.15	16
3601025	25	55	60	50	78	60	160	0.2	16
3601032	32	62	78	62	80	70	186	0.35	16