




// Mamelon d'adaptation - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R - 5062



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	D x d x R	I	L	B	Lt	C	H	Poids (kg)	PN à 20°C
50621603	16 x 12 x 3/8"	12	14	12	11	22	37	0.01	16
50622005	20 x 16 x 1/2"	14	16	12	16	24	44	0.018	16
50622507	25 x 20 x 3/4"	16	19	12	17	30	48	0.027	16
50623210	32 x 25 x 1"	19	22	12	19	36	55	0.042	16
50624013	40 x 32 x 1 1/4"	22	26	16	22	46	64	0.064	16
50625015	50 x 40 x 1 1/2"	26	31	16	22	50	69	0.103	16
50626320	63 x 50 x 2"	31	38	16	26	65	80	0.167	16
50627525	75 x 63 x 2 1/2"	38	44	12	29	80	85	0.19	16



// Mamelon d'adaptation - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R - 5062

Référence	D x d x R	I	L	B	Lt	C	H	Poids (kg)	PN à 20°C
50629030	90 x 75 x 3"	44	51	20	33	95	104	0.333	16
506211040	110 x 90 x 4"	51	61	20	41	120	122	0.483	16
506212550	125 x 110 x 5"	61	69	20	43	130	132	0.72	16