




// Ecrou pour 5080, 5081, 5082 et 5362 - 5480



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | Rp | H | E1 | E | pour d | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|--------|----|-----|-----|------------|------------|-----------|
| 548007 | 3/4" | 20 | 34 | 22 | 16/03/2008 | 0.01 | 16 |
| 548010 | 1" | 23 | 42 | 27 | 20/01/2002 | 0.018 | 16 |
| 548013 | 1 1/4" | 25 | 52 | 36 | 25/03/2004 | 0.027 | 16 |
| 548015 | 1 1/2" | 27 | 59 | 41 | 32-1 | 0.035 | 16 |
| 548020 | 2" | 30 | 72 | 53 | 40-1 1/4 | 0.055 | 16 |
| 548023 | 2 1/4" | 34 | 79 | 57 | 50-1 1/2 | 0.07 | 16 |
| 548027 | 2 3/4" | 38 | 96 | 74 | 63-2 | 0.105 | 16 |
| 548030 | 3" | 46 | 118 | 93 | 75-2 1/2 | 0.19 | 16 |
| 548040 | 4" | 53 | 132 | 107 | 90-3 | 0.25 | 16 |
| 548050 | 5" | 59 | 151 | 125 | 110-4 | 0.43 | 16 |