




// Collet à coller - Joint torique non fourni - 5500



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH
Joint : EPDM

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	l	E1	H	e	B	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
550020	20	16	34	22	27	10	6	0.012	16
550025	25	19	41	25	33	10	6	0.018	16
550032	32	22	50	28	41	10	6	0.027	16
550040	40	26	61	34	50	13	8	0.055	16
550050	50	31	73	39	61	13	8	0.07	16
550063	63	38	90	46	76	14	8	0.12	16
550075	75	44	106	53	88	15	8	0.175	16
550090	90	51	125	61	105	16	10	0.27	16
5500110	110	61	150	72	126	18	11	0.42	16
5500125	125	69	169	80	146	17	11	0.67	16



// Collet à coller - Joint torique non fourni - 5500

Référence	d	l	E1	H	e	B	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5500140	140	76	188	88	163	18	12	0.86	16
5500160	160	86	213	98	185	19	12	1.14	16
5500200	200	106	254	119	228	23	13	1.3	10
5500225	225	119	272	133	249	25	14	1.5	10