




// Contre-collet plat à coller pour 5500 - 5510



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	l	Z	e	B	E1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
551020	20	16	3	27	7	34	19	0.01	16
551025	25	19	3	33	7	41	22	0.016	16
551032	32	22	3	41	7	50	25	0.025	16
551040	40	26	3	50	8	61	29	0.04	16
551050	50	31	3	61	8	73	34	0.06	16
551063	63	38	3	76	9	90	41	0.1	16
551075	75	44	4	88	10	106	48	0.15	16
551090	90	51	5	105	11	125	56	0.24	16
5510110	110	61	5	126	12	150	66	0.37	16
5510125	125	69	5	146	11	169	74	0.585	16
5510140	140	76	6	163	12	188	82	0.735	16



// Contre-collet plat à coller pour 5500 - 5510

Référence	d	l	Z	e	B	€1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
5510160	160	86	6	185	13	213	92	1	16
5510200	200	106	7	228	17	254	113	1.655	10
5510225	225	119	8	249	18	272	126	1.805	10