




// Collet à coller - 5520



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	l	B	Z	E	E1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
552020	20	16	7	3	27	34	19	0.011	16
552025	25	19	7	3	33	41	22	0.016	16
552032	32	22	7	3	41	50	25	0.024	16
552040	40	26	8	3	50	61	29	0.04	16
552050	50	31	8	3	61	73	34	0.064	16
552063	63	38	9	3	76	90	41	0.112	16
552075	75	44	10	4	88	106	48	0.154	16
552090	90	51	11	5	105	125	56	0.242	16
5520110	110	61	12	5	126	150	66	0.368	16
5520125	125	69	11	5	146	169	74	0.534	16
5520140	140	76	12	6	163	188	82	0.732	16
5520160	160	86	13	6	185	213	92	1.028	16
5520200	200	106	19	7	228	254	114	1.641	10



// Collet à coller - 5520

Référence	d	l	B	Z	€	€1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
5520225	225	106	18	8	249	272	126	1.72	10
5520250	250	131	20	8.5	274	308	139.5	2.7	10
5520280	280	147	32	14.5	307	327	161.5	3.65	10
5520315	315	161	32	16	346	377	181	4.815	10
5520400	400	206	30	12	432	483	218	8.1	6
5520500	500	153	31	8	532	574	161	7.4	6