


// REP3 AISI 304L EPDM L300 3 PTS DE FERMETURE - REP3 A2 E L300 - Réf.: IEW3548-572A2E15





TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	Α	В	D	E1	E2	Poids (kg)
IEW3548-572A2E15	550	548-572	15	M16	40	297	240	DE + 26	15	80	38.25

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande lnox interne

PS: Pression de Service DN: Diamètre Nominale DE: Diamètre Extérieur

Nous consulter pour les gammes de diamètres.

Matière

Corps: ACIER INOX AISI 304L Vis: ACIER INOX AISI 304 Tiges: ACIER INOX AISI 304L Joint d'étanchéité: EPDM

Spécificités

REPARATION PERMANENTE; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x I x H): 65 x 65 x 32

// REP3 AISI 304L EPDM L300 3 PTS DE FERMETURE - REP3 A2 E L300 - Réf.: IEW3548-572A2E15

Colisage carton: 1