


// REP2 AISI 304L EPDM L300 2 PTS DE FERMETURE - REP2 A2 E L300 - Réf. : IBWR698-714A2E6





TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	A	В	D	E1	E2	Poids (kg)
IBWR698-714A2E6	700	698-714	6	M12	30	294	240	DE + 23	15	80	-

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service DN: Diamètre Nominale DE: Diamètre Extérieur

Matière

Corps: ACIER INOX AISI 304L Vis: ACIER INOX AISI 304 Tiges: ACIER INOX AISI 304L Joint d'étanchéité: EPDM

Spécificités

REPARATION PERMANENTE; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE



// REP2 AISI 304L EPDM L300 2 PTS DE FERMETURE - REP2 A2 E L300 - Réf. : IBWR698-714A2E6

Dimensions carton (L x I x H): -